

ИНСТРУМЕНТ СЕРИИ 'ОТС' ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗНУТРИ

5/8" - 2 1/2"
В.Д.



РЕЗЕЦ

- Производимый компанией "POWERMMASTER" инструмент данной серии предназначен для резки за один оборот тонкостенных железных труб и труб из нежелезистых материалов. Инструмент приводится в действие вручную с помощью храповой рукоятки. В данном инструменте резец работает по принципу эксцентрика. Когда инструмент вводится в трубу резец убрался внутрь корпуса. После этого к инструменту подсоединяется храповая рукоятка, и инструмент поворачивается по часовой стрелке. При этом резец выдвигается из корпуса инструмента и прорезает стенку трубы. По мере вращения инструмента резец замыкается.
- Инструмент оснащен втулкой, регулирующей глубину резки. Стандартная глубина резки до 6" (152,4 мм), также в продаже имеются модели с увеличенной глубиной (увеличение идет с шагом 2" (50,8 мм). Глубина "А" = 8" (203,2 мм), глубина "В" = 10" (254,0 мм), глубина "С" = 12" (304,8 мм), и т.д.
- В продаже также имеются все модели инструментов данной серии для резки труб типа MM.

Внешний диаметр трубы		Толщина стенок трубы (BWG)	Диапазон внутренних диаметров труб		Модель	Запасной резец
мм	inch		мм	inch		
15.87	5/8"	14	11.4 - 11.9	.450 - .470	OTC-625-14	OTC-625-SB
		15 - 16	12.0 - 12.9	.472 - .510	OTC-625-16	
		17 - 18	12.7 - 13.5	.500 - .531	OTC-625-18	
		19 - 20	13.5 - 14.2	.531 - .560	OTC-625-20	
		22	14.0 - 14.7	.550 - .580	OTC-625-22	
19.05	3/4	14 - 15	14.7 - 15.5	.580 - .610	OTC-750-14	OTC-750-SB
		16	15.2 - 16.0	.600 - .630	OTC-750-16	
		17 - 18	15.9 - 16.5	.625 - .650	OTC-750-18	
		19 - 20	16.7 - 17.5	.660 - .690	OTC-750-20	
		22	17.5 - 18.3	.700 - .730	OTC-750-22	
22.22	7/8	14 - 15	17.8 - 18.5	.700 - .730	OTC-875-14	OTC-875-SB
		16 - 17	18.8 - 19.5	.740 - .770	OTC-875-16	
		18	19.3 - 20.0	.760 - .790	OTC-875-18	
		19 - 20	19.8 - 20.6	.780 - .810	OTC-875-20	
		22	20.6 - 21.3	.820 - .850	OTC-875-22	
25.40	1"	14	20.8 - 21.6	.820 - .850	OTC-1000-14	OTC-1000-SB
		15	21.3 - 22.1	.840 - .870	OTC-1000-15	
		16 - 17	22.8 - 22.6	.860 - .890	OTC-1000-16	
		18 - 20	22.6 - 23.1	.890 - .910	OTC-1000-18	
		22	23.9 - 24.6	.940 - .970	OTC-1000-22	
31.75	1.1/4	12	25.9 - 26.7	1.020 - 1.050	OTC-1250-12	OTC-1250-SB
		13 - 14	26.7 - 27.4	1.050 - 1.080	OTC-1250-14	
		15 - 16	27.9 - 28.7	1.100 - 1.130	OTC-1250-16	
		17 - 19	28.7 - 29.6	1.130 - 1.160	OTC-1250-18	
		22	29.6 - 30.5	1.180 - 1.210	OTC-1250-22	
38.10	1.1/2	12 - 13	32.5 - 33.3	1.280 - 1.310	OTC-1500-12	OTC-1500-SB
		14 - 15	33.8 - 34.5	1.330 - 1.360	OTC-1500-14	
		16 - 17	34.5 - 35.3	1.360 - 1.390	OTC-1500-16	
		18 - 19	35.3 - 36.1	1.390 - 1.420	OTC-1500-18	
		22	36.1 - 37.0	1.440 - 1.470	OTC-1500-22	
50.80	2	12 - 13	45.0 - 46.0	1.770 - 1.810	OTC-2000-12	OTC-2000-SB
		14 - 15	46.2 - 47.2	1.820 - 1.860	OTC-2000-14	
		16 - 17	47.2 - 48.2	1.860 - 1.900	OTC-2000-16	
		18 - 19	48.0 - 49.0	1.890 - 1.930	OTC-2000-18	
		22	49.0 - 50.0	1.950 - 1.980	OTC-2000-22	
63.50	2.1/2	12 - 13	57.6 - 58.6	2.270 - 2.310	OTC-2500-12	OTC-2500-SB
		14 - 15	58.9 - 60.0	2.320 - 2.360	OTC-2500-14	
		16 - 17	60.0 - 61.0	2.360 - 2.400	OTC-2500-16	
		18 - 19	61.0 - 62.0	2.400 - 2.440	OTC-2500-18	
		22	62.0 - 63.0	2.460 - 2.490	OTC-2500-22	